

Svetová jednotka v klimatizáciách už od roku 1924

## Nexura

FVXG-K



Štýlová parapetná jednotka vybavená panelom so sálavým teplom pre komfortné vykurovanie a veľmi nízku hlučnosť

- › Sálavá časť predného panelu vnútornej jednotky Nexura sa zohrieva, podobne ako bežný radiátor, čím pridáva ešte viac komfortu počas chladných dní
- › Veľmi tichá prevádzka vnútornej jednotky. Hlučnosť dosahuje len 22 dBA pri chladení a 19 dBA v režime sálania tepla. Pre porovnanie, okolitý hluk v tichej miestnosti dosahuje priemerne 40 dBA
- › Môže byť osadená na stene alebo čiastočne zapustená do steny
- › Nízka výška jednotky umožňuje jej montáž pod oknom
- › Online ovládač: ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu
- › Sezónna účinnosť až do triedy A++ pri chladení a vykurovaní

nexura

# NEXURA

## PARAPETNÁ JEDNOTKA



Údaje o účinnosti			FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1	
Prikon	Chladienie	Nom.		0,54	0,94	1,51	
	Vykurovanie	Nom.		0,77	1,21	1,57	
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladienie	Energetická trieda		A++		A	
		P návrh	kW	2,50	3,50	5,00	
		SEER		6,53	6,48	5,41	
	Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)	Ročná spotreba energie	kWh		134	189	324
		Energetická trieda			A++	A+	
		P návrh	kW		2,80	3,10	4,60
Nominálna účinnosť <sup>(1)</sup>	EER	SCOP/A		4,65	4,00	4,18	
		Ročná spotreba energie	kWh	842	1 087	1 543	
	COP			4,63	3,72	3,31	
		Ročná spotreba energie	kWh	4,42	3,75	3,69	
Energetická trieda	Chladienie/Vykurovanie			270	470	755	
					A/A		

Technické údaje – vnútorná jednotka				FVXG	25K	35K	50K
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka				600x950x215		
Hmotnosť				22			
Vzduchový filter	Typ	Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam					
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	m <sup>3</sup> /min	8,9/5,3/4,5	9,1/5,3/4,5	10,6/7,3/6,0	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	m <sup>3</sup> /min	9,9/5,7/4,7	10,2/5,8/5,0	12,2/7,8/6,8	
Akustický výkon	Chladienie			52	58		
	Vykurovanie			53	60		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	dBA	38/26/23	39/27/24	44/36/32	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka/Sálavé teplo	dBA	39/26/22/19	40/27/23/19	46/34/30/26	
Riadiace systémy	Infračervené diaľkové ovládanie			ARC466A2			
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz / V		1~ / 50 / 220-240			

Technické údaje – vonkajšia jednotka				RXG	25L	35L	50L
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka				550x765x285		735x825x300
Hmotnosť				35			48
Akustický výkon	Chladienie			61	63		
	Vykurovanie			62	63		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Tichá prevádzka	dBA	46/43	48/44		
	Vykurovanie	Vysoké/Tichá prevádzka	dBA	47/44	48/45		
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk. tepl. Min.~Max.	°CDB	-10 ~46			
	Vykurovanie	Vonk. tepl. Min.~Max.	°CWB	-15 ~18			
Chladivo	Typ/Náplň/TCO <sub>2</sub> ekv/GWP			R-410A/1,05/2,2/2 087,5		R-410A/1,6/3,3/2 087,5	
Pripojenia potrubia	Kvapalina			6,35			
	Plyn			9,5	12,7		
	Dĺžka potrubia	Vonk. - Vnút. Max.	m	20	30		
	Dodatočná náplň chladiva			0,02 (pre dĺžku potrubia prekračujúcu 10 m)			
Napájanie	Prevýšenie	Vnút. - Vonk. Max.	m	15	20		
	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz / V		1~ / 50 / 220-240			
Istenie	Maximálne istenie (MFA) <sup>(2)</sup>	A		16	20		

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ

(2) MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). Ďalšie podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete vo výkrese s elektrickými údajmi.

(3) Ovládanie cez Wi-Fi je voliteľné

### Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel: + 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk

Váš Daikin partner:



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu kvapalínového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU), izbového klimatizačného zariadenia (FCU) a systémov s variabilným prietokom chladiva (VRF). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) alebo [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Spoločnosť Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe Handels GmbH zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe Handels GmbH otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

DACE FVXG-K Single Sheet 2017-2018 | Vyhradzuje si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.

